

Secura vitridur satiné



1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Dispersion polymère métallique réticulée pour le premier entretien de sols élastiques neufs ou après leur nettoyage de fond, dans les grandes surfaces. Le sol est protégé, l'adhérence des salissures est réduite et le nettoyage d'entretien est facilité.

- Convient pour l'assainissement à haute vitesse de la pellicule d'entretien.
- Constitue une pellicule satin mat avec effet antidérapant très résistante aux traces de talons.
- Satisfait aux exigences de la norme DIN 18 032 pour les sols en salles de sport.

2 DOMAINES D'APPLICATION

Revêtements de sol en PVC, CV, linoléum. L'application sur les revêtements en polyoléfine, caoutchouc et pierre est possible dans certains cas et doit être testée au préalable.

Observez nos recommandations d'applications spécifiques de revêtements et de constructions sur notre site www.dr-schutz.com.

3 MODE D'EMPLOI

Bien agiter Secura vitridur satiné avant l'utilisation. Après un nettoyage après la pose ou un nettoyage de fond, appliquer dans le sens de la longueur une fine couche de produit non dilué avec l'Applicateur d'entretien ou le Quick-Step Système. Quand la pellicule d'entretien résiste à la marche, répéter l'application dans le sens de la largeur. Laisser sécher complètement pendant au moins 12 heures, de préférence pendant la nuit, avant de circuler sur le sol.

Attention: Éviter un fort ensoleillement et les courants d'air pendant l'application. Arrêter auparavant le chauffage de sol. S'il s'agit de vieux revêtements en linoléum poreux et usés par l'emploi de produits de nettoyage fortement alcalins, il est possible que l'enduit se réduise en poudre. Tester au préalable la compatibilité des désinfectants utilisés avec Secura vitridur satiné. Certains produits de désinfection peuvent mordancer ou donner une teinte jaunâtre à la pellicule d'entretien. Si nécessaire, adressez-vous à notre conseiller en technique d'application ou utiliser le Nettoyant désinfectant concentré.



Secura vitridur satiné

4 CONSOMMATION

25 à 30 g par m² et par application.

5 STOCKAGE

Gardez les produits à un endroit frais et sec. Stockez le mélange hors de portée des enfants.

6 DONNEES TECHNIQUES

Ingrédients: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, parfumes, solvants, Produits de soins.

valuer pH: environ 8,5

ADR/RID: matières non dangereuses en ce qui concerne le transport

EUH208 Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2Hisothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction

Jetez le récipient vide dans les ordures ménagères ou bien au service de recyclage.

7 INFORMATIONS SPECIFIQUES

Observez nos recommandations d'applications spécifiques de revêtements et de constructions sur notre site www.dr-schutz.com.

8 INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Nos publications suivantes, à l'ordre du jour, font partie de cette fiche technique:

- Directives générales pour l'utilisation des produits de surface de Dr Schutz

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.dr-schutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

Secura vitridur satiné



Dr. Schutz – We Care About Floors

Siège international

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40
Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-29
E-Mail: info@dr-schutz.com
E-Mail: export@dr-schutz.com

Dr. Schutz France

3 rue de la Verdure
03140 Etroussat

Dominique Vichy
Gsm: +33 (0) 677 820 060
Fax: +33 (0) 9 72 220 602
E-Mail: dvi@dr-schutz.fr

Suisse

Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Distributeur Suisse et Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. +41 (0)44 533 45 00
Fax +41 (0)44 533 45 01
E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Canada & Amérique du Nord

Schutz NA
4701 Bath St 46
Philadelphia PA 19137
USA
Contact: Sam Jamison
Tel.: +1 (877) 272-4889
Mobile: +1 (215) 510-7874
E-Mail: sam@schutzNA.com

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.