






COBAelite® ESD

Tapis anti-fatigue à surface bullée pour zones sensibles aux ESD



- Tapis anti-fatigue et antistatique offrant confort et sécurité.
- Sa couche conductrice centrale neutralise les charges statiques pour protéger les composants.
- Confortable surface bullée favorisant légèrement les mouvements pour réduire la fatigue.
- Mise à la terre avec fiche mâle (10 mm) intégrée au tapis.
- Satisfait ou dépasse les exigences de résistance de la norme IEC61340-5-1.
- Résistance point à point (Rp-p): $9.4 \times 10^4 \Omega$.
- Résistance au point de mise à la terre (Rgp): $6.1 \times 10^5 \Omega$.
- Résistance volumique (Rv): $7.2 \times 10^5 \Omega$.



les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
SE010010ESD	Dimensions spéciales	Noir	
SE010003ESD	0,9 m x 1,2 m	Noir	4.5
SE010001ESD	0,6 m x 0,9 m	Noir	2

Spécifications techniques

Matériau	Polyuréthane
Finition de surface	À bulles
Hauteur du produit	14 mm
Poids du produit	3 kg $\pm$ 3%
Min. Température de fonctionnement	-40°C
Max. Température de fonctionnement	+80°C
Résistance aux produits chimiques	Le polyuréthane présente une résistance limitée aux produits chimiques et huileux.
Environnement indiqué	Convient aux environnements intérieurs secs
Résistance aux UV	Oui

Résistance au feu testée selon	BS EN 13501-1 Classe Efl - s1
Résistance volumique (Rv):	7.2 x 10 ⁵ Ω
Résistance au point de mise à la terre (Rgp):	6.1 x 10 ⁵ Ω
Résistance point à point (Rp-p):	9.4 x 10 ⁴ Ω

Informations Complémentaires



Guide d'installation



COBAelite BS EN 13501 Fire Test



COBAelite EN ISO 9239 Fire Test



COBAelite EN ISO 11925 Fire Test



COBAelite® ESD_ Test Certificate

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaurope.fr

www.coba.com/fr/