



COBAGRiP® Sheet

Ce revêtement de sol en PRV est la solution idéale pour lutter contre les risques de chute dus aux liquides et au verglas.

- Une solution antidérapante facile à installer à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Il suffit de coller ou de visser le revêtement en PVR sur le sol existant.
- Produit disponible en plusieurs coloris conformément aux exigences de la Loi britannique sur l'égalité (Equality Act).
- Testé au feu selon la norme DIN 13501: Bfl – s1 (2018); EN ISO 11925-2:2020; EN ISO 9239-1:2010 (toutes deux 2021).
- Antidérapant selon la norme DIN 51130-R13 et BS 7976-2 - faible risque de glissement.
- Résistant au feu conforme à la norme DIN13501: Bfl - s1 (2018); EN ISO 11925-2:2020; ISO9239-12010 (both 2021)
- Tests antichute conforme à la norme DIN51130 - R13; BS7976-2 - faible risque de chute.



Styles disponibles



Noir



Gris



Jaune

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
GRP070003	0,8 m x 1,2 m	Jaune	6.7
GRP070002	1,2 m x 1,2 m	Jaune	11.8
GRP070001	1,2 x 2,4 m	Jaune	23.6
GRP060003	0,8 m x 1,2 m	Gris	6.7
GRP060002	1,2 m x 1,2 m	Gris	11.8
GRP060001	1,2 m x 2,4 m	Gris	23.6
GRP010003	0,8 m x 1,2 m	Noir	7.7
GRP010002	1,2 m x 1,2 m	Noir	11.8
GRP010001	1,2 m x 2,4 m	Noir	23.6

Matériau	PRV (Plastique Renforcé de Verre) avec une surface en carbure de silicium
Hauteur du produit	5 mm
Min. Température de fonctionnement	-50°C
Max. Température de fonctionnement	+90°C
Environnement indiqué	Pour l'intérieur et l'extérieur
Applications typiques	Passerelles extérieures
Pose	À coller ou à visser sur la surface à recouvrir
Nettoyage	COBAGriP ne nécessite pratiquement aucun entretien dans la plupart des environnements extérieurs. Son nettoyage est assuré par les éléments naturels. Nettoyer le produit de temps en temps à la brosse et le laver à grande eau avec une solution à base de détergent doux pour lui redonner une belle apparence.
Résistance au feu testée selon	DIN 13501 : Bfl – s1 (2018) & EN ISO 11925-2:2020 & EN ISO 9239-1:2010 (toutes deux 2021).
Tests antichute selon	DIN 51130-R13 et BS 7976-2 - faible risque de glissement.

Informations Complémentaires



Guide d'installation



COBAGriP EN ISO11925 2 2020 Reaction to Fire



COBAGriP Pendulum Slip Test BS 7676



COBAGriP EN ISO9239 1 2010 Reaction to Fire



COBAGriP Fire Test EN13501 1 2018



COBAGriP Ramp Slip Test DIN 51130

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaeurope.fr

www.coba.com/fr/