

COBAGRiP® Stair Nosing

Nez de marche antidérapant haute visibilité pour sécuriser les escaliers



- Durable et facile à installer sur des escaliers existants ou qui viennent d'être construits.
- Disponible en couleurs vives, sa surface granuleuse résistante évite les chutes et est conforme aux exigences de la Loi britannique sur l'égalité (DDA).
- Bord arrière chanfreiné pour une sécurité accrue.



les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
GRP010005N	0,75 m x 55 mm x 55 mm	Noir	0.45
GRP010003N	1,5 m x 55 mm x 55 mm	Noir	0.9
GRP010002N	2 m x 55 mm x 55 mm	Noir	1.2
GRP010705N	0,75 m x 55 mm x 55 mm	Noir/Jaune	0.45

Spécifications techniques

Matériau	PRV (Plastique Renforcé de Verre) avec une surface en carbure de silicium
Hauteur du produit	55 mm
Min. Température de fonctionnement	-50°C
Max. Température de	+90°C

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
GRP010703N	1,5 m x 55 mm x 55 mm	Noir/Jaune	0.9
GRP010702N	2 m x 55 mm x 55 mm	Noir/Jaune	1.2
GRP010004N	1 m x 55 mm x 55 mm	Noir	0.6
GRP010001N	3 m x 55 mm x 55 mm	Noir	1.8
GRP010704N	1 m x 55 mm x 55 mm	Noir/Jaune	0.6
GRP010701N	3 m x 55 mm x 55 mm	Noir/Jaune	1.8
GRP070005N	0,75 m x 55 mm x 55 mm	Jaune	0.45
GRP070004N	1 m x 55 mm x 55 mm	Jaune	0.6
GRP070003N	1,5 m x 55 mm x 55 mm	Jaune	0.9
GRP070002N	2 m x 55 mm x 55 mm	Jaune	1.2
GRP070001N	3 m x 55 mm x 55 mm	Jaune	1.8

fonctionnement	
Environnement indiqué	Pour l'intérieur et l'extérieur
Applications typiques	Marches extérieures
Pose	À coller ou à visser sur la surface à recouvrir
Nettoyage	COBAGRiP ne nécessite pratiquement aucun entretien dans la plupart des environnements extérieurs. Son nettoyage est assuré par les éléments naturels. Nettoyer le produit de temps en temps à la brosse et le laver à grande eau avec une solution à base de détergent doux pour lui redonner une belle apparence.
Résistance au feu testée selon	DIN 13501: Bfl - s1 (2018) & EN ISO 11925-2:2020 & EN ISO 9239-1:2010 (2021)
Tests antichute selon	DIN 51130 - R13 & BS 7976-2 – faible risque de chute
Épaisseur du produit:	5 mm

Informations Complémentaires



Guide d'installation



COBAGRiP EN ISO11925 2 2020 Reaction to Fire



COBAGRiP EN ISO9239 1 2010 Reaction to Fire



COBAGRiP Fire Test EN13501 1 2018



COBAGRiP Pendulum Slip Test BS 7676



COBAGRiP Ramp Slip Test DIN 51130

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaurope.fr
www.coba.com/fr/