





COBAwash®

Un véritable allié pour la protection des sols à usage commercial et domestique



- Entretien facile, tapis petits formats lavables dans un lave-linge domestique (toutes les tailles de tapis sont lavables dans un lave-linge industriel).
- Les fibres du tapis peuvent retenir jusqu'à 3,5 l d'humidité/m².
- Retient également jusqu'à 800 g de saleté / poussière sèche.
- Résistance aux produits blanchissants et bonne tenue des coloris : garantie de 11 ans contre toute décoloration importante.



Styles disponibles



Noir/acier



Noir/rouge



Noir/marron



Noir/bleu

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
LM010603	1,15 m x 1,75 m	Noir/Acier	4.75
LM010503	1,15 m x 1,75 m	Noir/Marron	4.75
LM010303	1,15 m x 1,75 m	Noir/Rouge	4.75
LM010203	1,15 m x 1,75 m	Noir/Bleu	4.75
LM010602	0,85 m x 1,5 m	Noir/Acier	3
LM010502	0,85 m x 1,5 m	Noir/Marron	3
LM010302	0,85 m x 1,5 m	Noir/Rouge	3
LM010202	0,85 m x 1,5 m	Noir/Bleu	3
LM010604	0,85 m x 1,2 m	Noir/Acier	2.4
LM010504	0,85 m x 1,2 m	Noir/Marron	2.4
LM010304	0,85 m x 1,2 m	Noir/Rouge	2.4
LM010204	0,85 m x 1,2 m	Noir/Bleu	2.4
LM010601	0,6 m x 0,85 m	Noir/Acier	1.25
LM010501	0,6 m x 0,85 m	Noir/Marron	1.25
LM010301	0,6 m x 0,85 m	Noir/Rouge	1.25
LM010201	0,6 m x 0,85 m	Noir/Bleu	1.25

Spécifications techniques

Matériau	Polyamide
Dossier	NBR
Finition de surface	Coupe droite
Hauteur du produit	12 mm
Poids du produit	2.3 kg / m²
Longueur du rouleau	N/A
Bord du tapis	NBR 20 mm
Poids du tas	0.65 kg / m²
Min. Température de fonctionnement	0°C
Max. Température de fonctionnement	+60°C
Résistance aux produits chimiques	Le caoutchouc est résistant à de nombreux produits chimiques, alcalis et détergents ainsi qu'aux produits chimiques du secteur industriel général. Le caoutchouc peut gonfler dans les solvants polaires.
Environnement indiqué	Adapté à un usage intérieur
Résistance aux UV	Non
Applications typiques	Entrées
Pose	Pose libre
Nettoyage	Formats 0,6 x 0,85 m et 0,85 m x 1,2 m lavables dans un lave-linge classique à usage domestique. Tous les autres formats sont lavables dans un lave-linge industriel.
Garantie FR	2 ans contre les défauts de fabrication. 11 ans contre toute décoloration, sous réserve de respect des instructions de lavage.
Solidité des couleurs à la lumière	5
Solidité de la couleur au frottement, humide et sec	5
Solidité des couleurs à l'eau	5
Solidité des couleurs aux salissures	5
Charge électrostatique	ISO 6356 (2012) Détermination de la propension à l'électricité statique, essai de marche – 0,3 kV

