



Feuille antistatique ESD double couche

Feuille en caoutchouc bi-couche pour applications électriques



- La feuille antistatique ESD double couche est composée d'une couche conductrice inférieure fabriquée dans un mélange de NBR / caoutchouc naturel et d'une couche dissipatrice supérieure fabriquée en caoutchouc synthétique NBR.
- La feuille est conçue de manière à ce que les deux couches aient environ la même épaisseur.
- Longue durée de vie et bonnes propriétés de résistance aux écoulements d'acides, d'alcalis et de produits chimiques.
- Surface résistant aux températures élevées et aux produits chimiques.
- Ne marque pas. Ne laisse pas de marques, de traces, de taches de décoloration ni de résidus sur les sols.
- Très souple et ne se craquelle pas.
- Préviens les étincelles dangereuses dans les environnements de travail instables.
- Entretien facile et nettoyage avec des détergents pour usage général.
- Les feuilles ESD antistatique sont généralement utilisées pour les ateliers électroniques, les salles blanches, les salles informatiques, divers instruments de précision et d'autres locaux où sont utilisés des équipements, les applications électriques et la production de circuits.
- Finition : surface lisse et colorée sur le dessus et surface noire texturée.
- Résistant aux éclaboussures de fer à souder et de soudure.

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
ESDR060003C	1,2 m x mètre linéaire	Gris	3.646
ESDR060003	1,2 m x 10 m	Gris	36.46
ESDR060001C	0,6 m x mètre linéaire	Gris	1.89
ESDR060001	0,6 m x 10 m	Gris	18.9
ESDR020003C	1,2 m x mètre linéaire	Bleu	3.646
ESDR020003	1,2 m x 10 m	Bleu	36.46
ESDR020001C	0,6 m x mètre linéaire	Bleu	1.895
ESDR020001	0,6 m x 10 m	Bleu	18.95

Spécifications techniques

Matériau	NBR/NR
Contenu en matériaux recyclés %	15% recycled content
Contenu en matière naturelle %	37
Hauteur du produit	2 mm
Résistance à la traction	6 +/- 1
Élongation	350 +/- 50
Dureté Shore A	60 +/- 5
Résistance à la rupture/Nmm-1	45 +/-5
Résistivité de surface en Ω / noir (couche inférieure)	10^3 - $10^4 \Omega$
Résistivité de surface en Ω / couleur (couche supérieure)	10^7 - $10^8 \Omega$

Résistance volumique (Rv):	4.1x 10 ⁸ Ω
Résistance au point de mise à la terre (Rgp):	3.7 x 10 ⁸ Ω
Résistance point à point (Rp-p):	8.1 x 10 ⁸ Ω

Informations Complémentaires



ESD Antistatic Double Layer Sheet_ Test Certificate

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaurope.fr

www.coba.com/fr/