





K-Mat

Réduit la fatigue et les chutes dans les zones exposées aux produits huileux



- Tapis en caoutchouc nitrile pour zones exposées aux copeaux.
- Contient du caoutchouc nitrile offrant une excellente résistance aux produits chimiques et huileux.
- Idéal pour les zones de production et de transformation alimentaire grâce à son excellente résistance aux lubrifiants, graisses et détergents.
- Se lave facilement dans un lave-linge industriel.
- Surface à motif en relief offrant des propriétés antidérapantes exceptionnelles (testée selon la norme DIN 51130).
- Perforations assurant un écoulement efficace des liquides et retenant les débris.
- Adapté aux zones de transformation alimentaire grâce à ses propriétés hygiéniques antimicrobiennes.



les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
KM010002	0,92 m x 2,9 m	Noir	15
KM010001	0,92 m x 1,53 m	Noir	7.9

Spécifications techniques

Matériau	NBR
Finition de surface	Motif en croix
Hauteur du produit	9 mm
Poids du produit	7.75 kg
Taille du trou	12.5 mm
Min. Température de fonctionnement	0°C
Max. Température de fonctionnement	+100°C
Résistance aux	Résistant aux produits huileux

produits chimiques

Environnement indiqué	Adapté aux cuisines et aux environnements intérieurs exposés aux produits huileux.
Résistance aux UV	Oui
Applications typiques	Industrie alimentaire, Industrie générale, Zones de machines-outils où les copeaux sont fréquents.
Pose	Pose libre
Nettoyage	Nettoyeur haute pression
Résistance à la traction	5 MPa
Élongation	400%
Température d'application	-30 °C à 90 °C
Tests antichute selon	DIN 51130 - R11
Processus de fabrication	Moulage par compression

Informations Complémentaires



K-Mat Ramp Slip Test DIN 51130

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaurope.fr

www.coba.com/fr/