





Orthomat® Ultimate

Le tapis en mousse idéal pour réduire la fatigue !



- La légèreté de la mousse alliée à la résistance d'un tapis en caoutchouc nitrile.
- La couche intérieure molle réduit la fatigue et l'inconfort liés à la position debout.
- Sa couche extérieure exclusive recouvre l'ensemble du tapis pour éviter l'infiltration de l'humidité.
- Bords thermoscellés pour une longévité exceptionnelle.
- Composition haute densité à mémoire de forme pour un soutien supplémentaire.
- Bords inclinés pour limiter les risques de chute.
- Sa surface texturée offre une bonne adhérence et retient la saleté et les copeaux.
- Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1.



les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
OU010903	0,9 m x 3 m	Noir	9
OU010005C	1,2 m x mètre linéaire	Noir	6.45
OU010005	1,2 m x 18,3 m	Noir	118
OU010002	0,9 m x 1,5 m	Noir	7.29
OU010001	0,6 m x 0,9 m	Noir	2.92
OU010003C	0,9 m x mètre linéaire	Noir	4.86
OU010003	0,9 m x 18,3 m	Noir	89

Spécifications techniques

Matériau	PVC à cellules ouvertes (mousse) avec couche extérieure en PolyNit (assemblée par fusion, non collée)
Finition de surface	Motif pyramide
Hauteur du produit	15 mm
Longueur du rouleau	18.3 m
Min. Température de fonctionnement	0°C
Max. Température de fonctionnement	+55°C

Résistance aux produits chimiques	Dans les tests menés par COBA, Orthomat® Ultimate n’a montré aucun signe de corrosion ou de dommages en immersion complète dans les produits chimiques suivants : huile pour engrenages sollicités par de fortes pressions industrielles Castrol Alpha SP 320 et nettoyant à l’acide phosphorique Pac 89
Environnement indiqué	Convient aux environnements intérieurs humides et secs
Applications typiques	Sites à fortes sollicitations, par ex. ateliers techniques
Pose	Pose libre
Nettoyage	Nettoyer la surface à la brosse/serpillère
Résistance au feu testée selon	BS EN 13501-1 Classe Cfl - s1
Garantie FR	3 ans

Informations Complémentaires



Orthomat Ultimate Fire Test BS EN 13501



Orthomat Ultimate Fire Test EN ISO 9239



Orthomat Ultimate Fire Test EN ISO 11925

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaurope.fr

www.coba.com/fr/